



NKT
FASTENERS



Byggeskrue

- med 8 mm 6-kant hoved og flange



Anvendelse:

For indendørs og beskyttet udendørs brug for anvendelse af træ mod træ eller stål mod træ.

Monteringsanvisning:

Monteres på træregler med 8 mm spændeværktøj. Ved skruemaskine anbefales det at bruge dybdeanslag og iskruning ved 300-600 omdr./min.

Egenskaber:

6-kant hoved for 8 mm nøglevidde. Træskruengevind for solid befæstelse i træ. 60 mm delgevind på længderne 75 mm og 100 mm. Flange under hovedet sikrer god sammenspændingsevne.

Overfladebehandling:

Elforzinket 20 µm for indendørs og beskyttet udendørs anvendelse.

PRODUKTNYT

ITW Construction Products
Gl. Banegårdsvej 25
5500 Middelfart
Danmark

Tel. +45 63 41 10 10
Fax +45 63 41 10 11

post@nkt-fasteners.dk
www.nkt-fasteners.dk

Venlig hilsen
ITW Construction Products

Torben Severinsen
Produktchef

12-2007

Byggeskrue Elforzinket

Maxipak

Med 8 mm 6-kant hoved
og flange



NKT nr.	TUN nr.	Dimension mm	Antal
138111	5342157	6 x 40	100
138112	5342159	6 x 50	100
138113	5342162	6 x 60	100
138114	5342164	6 x 75/60	50
138115	5342166	6 x 100/60	50

HÅNDVÆRK
til fingerspidserne®